

PAROC SSB 1



Краткое описание

Жесткая негорючая плита из каменной ваты для шумоизоляции пола.

Применение

Плита для тепло- и звукоизоляции перекрытий. Устанавливается под наливные "плавающие" полы.

Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 оС. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 оС. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 оС (в соответствии с DIN 4102).

Размеры

Размеры	
Ширина и длина	Толщина
600 x 1200 мм	30 - 50 мм
1200 x 1800 мм	30 - 50 мм
В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602	В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602

Стабильность размеров		
Описание	Значение	В соответствии с
Стабильность по размерам согласно заданной температуре, DS(70,-)	≤ 1 %	EN 1604

Упаковка

Способ упаковки

ПВХ упаковка

Пожаро-технические характеристики

Класс пожарной опасности материала		
Описание	Значение	В соответствии с
Класс пожарной опасности	НГ	ГОСТ 7076

Теплотехнические характеристики

Сопrotивления теплопередаче		
Описание	Значение	В соответствии с
Заявленная теплопроводность λ_D	0,039	EN 13162

Расчетная теплопроводность		
Описание	Значение	В соответствии с

Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А	0,043	СП 23-101-2004, прил. Е
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б	0,046	СП 23-101-2004, прил. Е

Теплопроводность

Описание	Значение	В соответствии с
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °С, λ_{25}	0,041 Вт/(м·К)	ГОСТ 7076

Вт/(м·°С)

Влагостойкость

Водопоглощение

Описание	Значение	В соответствии с
Водопоглощение при полном погружении за 24 часа, не более	1 кг/м ²	EN 1609

Механические свойства

Compressive Strength

Описание	Значение	В соответствии с
Прочность на сжатие при 10% деформации CS(10), σ_{10}	15 кПа	EN 826

Эта плита является мягкой подложкой для звукоизоляции.

ЗАО "ПАРОК", 197374, Санкт-Петербург, Ул. Савушкина, д. 126 А, Бизнес-центр "Атлантик Сити", Офис "Paroc", 19 этаж, Тел. +7 812 336 47 21, Ф. ЗАО "ПАРОК"- Москва, 119002, Москва, Глазовский пер., д.7, офис 7, Тел. +7 495 287 80 51, Факс +7 495 287 80 52, www.paroc.ru

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной спецификации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной спецификацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. PAROC и красно-белые полосы являются зарегистрированные торговые марки компании Paroc Oy Ab.