

## PAROC WAS 35



Краткое описание

Полужесткая негорючая плита из каменной ваты с высокими теплоизоляционными характеристиками.

Применение

Основной теплоизоляционный слой в системах утепления с воздушным зазором наружных стен зданий.

Номинальная плотность

70-85 кг/м<sup>3</sup>

### Размеры

Размеры	
Ширина и длина	Толщина
600 x 1200 мм	30 - 150 мм
В соответствии с ГОСТ 17177	В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602

Стабильность размеров		
Описание	Значение	В соответствии с
Стабильность по размерам согласно заданной температуре, DS(70,-)	≤ 1 %	EN 1604

Прочие размеры доступны по запросу.

### Упаковка

Способ упаковки

ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне.

Упаковка по требованию

Герметичная упаковка на поддоне

Герметичная упаковка плит на поддон, предоставляется по требованию с производственных линий VU5, VU11.

### Пожаро-технические характеристики

Класс пожарной опасности материала		
Описание	Значение	В соответствии с
Класс пожарной опасности	НГ	ГОСТ 30244-94

### Теплотехнические характеристики

Расчетная теплопроводность		
Описание	Значение	В соответствии с
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А	0,04	СП 23-101-2004, прил. Е

Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б	0,043	СП 23-101-2004, прил. Е
--	-------	-------------------------

Теплопроводность		
Описание	Значение	В соответствии с
Теплопроводность	0,033 Вт/(м·К)	ГОСТ 7076
Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °С, $\lambda_{25}$	0,034 Вт/(м·К)	ГОСТ 7076

Воздухопроницаемость		
Описание	Значение	В соответствии с
Воздухопроницаемость, не более, $\mu_k$	$35 \times 10^{-6} \text{ м}^3/(\text{м}^2\text{сПа})$	VTT-C/Sr 1967

Вт/(м·°С)

### Влагостойкость

Водопоглощение		
Описание	Значение	В соответствии с
Водопоглощение при полном погружении за 24 часа, не более	1 кг/м <sup>2</sup>	EN 1609

ЗАО "ПАРОК", 197374, Санкт-Петербург, Ул. Савушкина, д. 126 А, Бизнес-центр "Атлантик Сити", Офис "Paroc", 19 этаж, Тел. +7 812 336 47 21, Ф. +7 812 336 47 22, www.paroc.ru  
ЗАО "ПАРОК"- Москва, 119002, Москва, Глазовский пер., д.7, офис 7, Тел. +7 495 287 80 51, Факс +7 495 287 80 52, www.paroc.ru

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной спецификации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной спецификацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. PAROC и красно-белые полосы являются зарегистрированные торговые марки компании Paroc Oy Ab.