

PAROC WAS 50



Краткое описание

Полужесткая негорючая плита из каменной ваты с высокими теплоизоляционными характеристиками.

Применение

Экономное изоляционное решение в системах утепления с воздушным зазором наружных стен зданий.

Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 °С. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °С. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °С (в соответствии с DIN 4102).

Размеры

Размеры	
Ширина и длина	Толщина
600 x 1200 мм	30 - 150 мм
В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602	В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602

Стабильность размеров		
Описание	Значение	В соответствии с
Стабильность по размерам согласно заданной температуре, DS(70,-)	≤ 1 %	EN 1604

30-150

Упаковка

Способ упаковки

ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне.

Пожаро-технические характеристики

Класс пожарной опасности материала		
Описание	Значение	В соответствии с
Класс пожарной опасности	НГ	ГОСТ 30244-94

Теплотехнические характеристики

Теплопроводность		
Описание	Значение	В соответствии с
Теплопроводность	0,034 Вт/(м·К)	ГОСТ 7076

Теплопроводность в сухом состоянии при 25 °С, λ_{25}	0,038 Вт/(м·К)	ГОСТ 7076
Теплопроводность при 125 °С, λ_{125}	0,042 Вт/(м·К)	ГОСТ 7076

Воздухопроницаемость

Описание	Значение	В соответствии с
Воздухопроницаемость, не более, μ_k	$50 \times 10^{-6} \text{ м}^3/(\text{м}^2\text{сПа})$	VTT-C/Sr 1967

Вт/(м·°С)

Влагостойкость

Водопоглощение

Описание	Значение	В соответствии с
Водопоглощение при полном погружении за 24 часа, не более	1 кг/м ²	EN 1609

Выбросы

Описание	Значение	В соответствии с
Эмиссия климата помещения	M1	

ЗАО "ПАРОК", 197374, Санкт-Петербург, Ул. Савушкина, д. 126 А, Бизнес-центр "Атлантик Сити", Офис "Paroc", 19 этаж, Тел. +7 812 336 47 21, Ф. +7 812 336 47 22, www.paroc.ru
ЗАО "ПАРОК"- Москва, 119002, Москва, Глазовский пер., д.7, офис 7, Тел. +7 495 287 80 51, Факс +7 495 287 80 52, www.paroc.ru

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной спецификации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной спецификацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. PAROC и красно-белые полосы являются зарегистрированными торговыми марками компании Paroc Oy Ab.